

tinsul

TINTAS

A vida pede cor

Madeiras e Metais

O MELHOR
CUSTO x **BENEFÍCIO**

- ✓ Secagem rápida
- ✓ Maior durabilidade
- ✓ Superior acabamento
- ✓ Maior brilho

CENTRAL DE INFORMAÇÕES
AO CONSUMIDOR
90 49 3555 1758

www.tinsul.net

tinsul
TINTAS

Fabricado por: Indústria de Tintas Ouro Ltda.
CNPJ: 02.575.973/0001-84 | Rodovia SC 458, km 01
89663.000 | Ouro.SC | 49 3555 1758
Químico Responsável: CRQ 09400853 IX Região
Indústria Brasileira



Esmalte Standard

Base Solvente

Contém
3,6l

A VIDA PEDE COR

Escolher a cor do seu ambiente é algo para a vida e estampa o seu jeito de ser. A Tinta Esmalte da Tinsul dá um toque todo especial à sua casa para ela ter a sua cara e fazer a vida mais colorida. Possui tecnologia avançada e permite escolher as cores prontas, disponíveis no catálogo ou, ainda, preparar sua cor personalizada. Além de ser um Esmalte de qualidade Premium muito superior, atendendo às Normas da ABNT 15494, a Tinta Esmalte Premium da Tinsul é indicada para paredes externas e internas de madeira, metais, alvenaria, concreto e massa corrida ou acrílica, previamente preparadas. Possui características como baixo odor, baixo VOC (liberação de compostos orgânicos ofensivos à camada da atmosfera, conforme normas européias), alto-brilho, semi-brilho (acetinado) ou fosco. Apresenta finíssimo acabamento, fácil aplicação, rápida secagem, excelente cobertura e rendimento com mínimo respingamento. O fosco dá um acabamento aveludado, disfarçando pequenas imperfeições da superfície. O semi-brilho dá um grau de brilho moderado, ressaltando a superfície pintada característica brilhante, destacando o substrato, resultando em uma repelência superior à sujeira, facilitando a limpeza. Escolha a Tinta Esmalte Tinsul Premium da cor de sua preferência e estampe o seu jeito de ser com alegria, porque a Vida pede Cor.

Ver as instruções no verso antes de usar o produto

ESMALTE SINTÉTICO IMOBILIÁRIO

Indicado para proteção e embelezamento superfícies de madeira, ferro, alvenaria, gesso, etc. Possui alto brilho e rápida secagem, ótimo rendimento e resistências à intempéries.
Composição: Resinas Alquílicas, Pigmentos, Solventes Alifáticos e Aromáticos, Aditivos e Secantes.
Secagem: ao toque - 2 a 3 horas, completa - 12 horas
Rendimento: 10 - 12m²/demão/litro
Aplicação: rolo de lã de pelo baixo ou espuma, pistola ou pincel
Diluição: 10 a 15% com Tinsolv

ESMALTE INDUSTRIAL

Ideal para proteção e embelezamento de máquinas, equipamentos agrícolas, carrocerias, chassi, estrutura metálica, grades, cercas, e outros de metal. Disponível em acabamento liso e martelado.
Composição: Resinas Alquílicas, Alq. Fenoladas, Pigmentos, Solventes Alifáticos e Aromáticos, Aditivos e Secantes.
Secagem: ao toque - 30 a 40 min, completa - 8 horas
Rendimento: 11 - 13m²/demão/litro
Aplicação: rolo de lã de pelo baixo ou espuma, pistola ou pincel
Diluição: 10 a 15% com Tinsolv

PRIMER INDUSTRIAL

Fundo de excelente poder anticorrosivo e antioxidante indicado para proteção em superfícies ferrosas, internas ou externas.
Composição: Resinas Alquílicas, Alq. Fenoladas, Zinco, Pigmentos, Solventes Alifáticos e Aromáticos, Aditivos e Secantes.
Secagem: ao toque - 10 a 20 min, completa - 4 horas
Rendimento: 11 - 13m²/demão/litro
Aplicação: rolo de lã de pelo baixo ou espuma, pistola ou pincel
Diluição: 20 a 30% com Tinsolv

APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

PAREDES	LIMPEZA
Madeira nova ou em bom estado (com ou sem pintura)	Lixe e elimine as farpas e o pó, retirando a poeira com um pano úmido. Aplique uma ou mais demãos de fundo óleo ou fundo sintético para madeira. Caso a superfície apresente imperfeições, corrija-as utilizando massa para madeira Tinsul. Lixe, elimine o pó e aplique uma ou mais demãos de fundo óleo ou fundo sintético Tinsul e em seguida aplique o Esmalte Premium Tinsul.
Madeira já pintada/usada (repintura)	Lixar até a eliminação total do brilho, remover partes soltas e descascando e limpar com pano úmido. Se a superfície apresentar pequenas imperfeições, corrija-as com massa para madeira Tinsul, lixar, eliminar o pó, aplicar uma ou mais demãos de fundo para madeira ou fundo sintético Tinsul e em seguida aplique o Esmalte Premium Tinsul.
De ferro e aço (novas ou repintura)	Lixar e eliminar possíveis pontos de ferrugem ou qualquer outra impureza. Limpar a superfície com um pano seco, aplicar uma ou mais demãos de Fundo Sintético Tinsul e em seguida aplicar uma ou mais demãos de Esmalte Premium Tinsul.
Superfície de galvanizado ou alumínio	Limpar com um pano umedecido em solvente Tinsolv, aguardar a secagem. Aplicar Fundo promotor de aderência especial para estes metais. A seguir, aplicar normalmente o Esmalte Premium Tinsul.
De alvenaria, gesso, concreto ou blocos de cimento em bom estado.	Lixe e elimine o pó. Antes de pintar, aplique o Fundo Preparador de Paredes.
Com mofo	Misture água e água sanitária em partes iguais. Lave bem a área. Espere 6 horas e enxágue com bastante água. Espere que seque bem e aí pinte.
Com umidade	Antes de pintar, resolva o que está causando o problema.
Com gordura	Misture água com detergente neutro e lave. Depois, enxágue com bastante água. Espere que seque bem e aí pinte.

Para qualquer outro tipo de utilização, ligue para 90 49 3555.1758.

ALGUMAS DICAS

Evite pintar se o dia estiver chuvoso, a temperatura abaixo de 10° ou acima de 40° e a umidade relativa do ar superior a 90%. Limpe a superfície utilizando pano ou esponja macia umedecida com água e detergente neutro sem esfregar, conforme informado. Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Validade conforme etiqueta. Após aberto, utilizar em até seis meses, desde que mantido fechado e armazenado adequadamente, sem diluir.

PARA SUA SEGURANÇA

Conserva a embalagem bem fechada, sempre na posição vertical, em local coberto, longe de calor e umidade. Não perfure, não queime e não utilize a embalagem para outros fins. Durante a preparação, aplicação e secagem do produto, mantenha o ambiente ventilado, utilize máscara protetora, luva e óculos de segurança apropriados. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Não coloque em contato com alimentos e água para consumo. Não ingerir o produto, caso ocorra, não provoque vômito. Se houver inalação acidental dos vapores do produto, levar as pessoas para local ventilado. Em caso de contato acidental com a pele, lavar com água limpa e sabão. Com os olhos, lavar com água corrente limpa, no mínimo por 15 minutos. Pessoas com precedente de alergia ao produto devem evitar seu manuseio. Em caso de gravidade das situações acima citadas, procure auxílio médico.

Ler as instruções no verso antes de usar o produto

tinsul

TINTAS

A vida pede cor

Madeiras e Metais

o MELHOR
CUSTO x **BENEFÍCIO**

- ✓ Secagem rápida
- ✓ Maior durabilidade
- ✓ Superior acabamento
- ✓ Maior brilho

CENTRAL DE INFORMAÇÕES
AO CONSUMIDOR
90 49 3555 1758

www.tinsul.net

tinsul
TINTAS

Fabricado por: Indústria de Tintas Ouro Ltda.
CNPJ: 02.575.973/0001-84 | Rodovia SC 458, km 01
89663.000 | Ouro.SC | 49 3555 1758
Químico Responsável: CRQ 09400853 IX Região
Indústria Brasileira



Esmalte Standard

Base Solvente

Contém
3,6l

A VIDA PEDE COR

Escolher a cor do seu ambiente é algo para a vida e estampa o seu jeito de ser. A Tinta Esmalte da Tinsul dá um toque todo especial à sua casa para ela ter a sua cara e fazer a vida mais colorida. Possui tecnologia avançada e permite escolher as cores prontas, disponíveis no catálogo ou, ainda, preparar sua cor personalizada. Além de ser um Esmalte de qualidade Premium muito superior, atendendo às Normas da ABNT 15494, a Tinta Esmalte Premium da Tinsul é indicada para paredes externas e internas de madeira, metais, alvenaria, concreto e massa corrida ou acrílica, previamente preparadas. Possui características como baixo odor, baixo VOC (liberação de compostos orgânicos ofensivos à camada da atmosfera, conforme normas européias), alto-brilho, semi-brilho (acetinado) ou fosco. Apresenta finíssimo acabamento, fácil aplicação, rápida secagem, excelente cobertura e rendimento com mínimo respingamento. O fosco dá um acabamento aveludado, disfarçando pequenas imperfeições da superfície. O semi-brilho dá um grau de brilho moderado, ressaltando a superfície da parede e formando uma película acetinada, protetora e de fácil limpeza. O Esmalte alto-brilho confere à superfície pintada característica brilhante, destacando o substrato, resultando em uma repelência superior à sujeira, facilitando a limpeza. Escolha a Tinta Esmalte Tinsul Premium da cor de sua preferência e estampe o seu jeito de ser com alegria, porque a Vida pede Cor.

Ver as instruções no verso antes de usar o produto

ESMALTE SINTÉTICO IMOBILIÁRIO

Indicado para proteção e embelezamento superfícies de madeira, ferro, alvenaria, gesso, etc. Possui alto brilho e rápida secagem, ótimo rendimento e resistências à intempéries.
Composição: Resinas Alquídicas, Pigmentos, Solventes Alifáticos e Aromáticos, Aditivos e Secantes.
Secagem: ao toque - 2 a 3 horas, completa - 12 horas
Rendimento: 10 - 12m²/demão/litro
Aplicação: rolo de lã de pelo baixo ou espuma, pistola ou pincel
Diluição: 10 a 15% com Tinraz

ESMALTE INDUSTRIAL

Ideal para proteção e embelezamento de máquinas, equipamentos agrícolas, carrocerias, chassi, estrutura metálica, grades, cercas, e outros de metal. Disponível em acabamento liso e martelado.
Composição: Resinas Alquídicas, Alq. Fenoladas, Pigmentos, Solventes Alifáticos e Aromáticos, Aditivos e Secantes.
Secagem: ao toque - 30 a 40 min, completa - 8 horas
Rendimento: 11 - 13m²/demão/litro
Aplicação: rolo de lã de pelo baixo ou espuma, pistola ou pincel
Diluição: 10 a 15% com Tinsolv

PRIMER INDUSTRIAL

Fundo de excelente poder anticorrosivo e antioxidante indicado para proteção em superfícies ferrosas, internas ou externas.
Composição: Resinas Alquídicas, Alq. Fenoladas, Zinco, Pigmentos, Solventes Alifáticos e Aromáticos, Aditivos e Secantes.
Secagem: ao toque - 10 a 20 min, completa - 4 horas
Rendimento: 11 - 13m²/demão/litro
Aplicação: rolo de lã de pelo baixo ou espuma, pistola ou pincel
Diluição: 20 a 30% com Tinsolv

APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

PAREDES	LIMPEZA
Madeira nova ou em bom estado (com ou sem pintura)	Lixe e elimine as farpas e o pó, retirando a poeira com um pano úmido. Aplique uma ou mais demãos de fundo óleo ou fundo sintético para madeira. Caso a superfície apresente imperfeições, corrija-las utilizando massa para madeira Tinsul. Lixe, elimine o pó e aplique uma ou mais demãos de fundo óleo ou fundo sintético Tinsul e em seguida aplique o Esmalte Premium Tinsul.
Madeira já pintada/usada (repintura)	Lixar até a eliminação total do brilho, remover partes soltas e descascando e limpar com pano úmido. Se a superfície apresentar pequenas imperfeições, corrija-las com massa para madeira Tinsul, lixar, eliminar o pó, aplicar uma ou mais demãos de fundo para madeira ou fundo sintético Tinsul e em seguida aplique o Esmalte Premium Tinsul.
De ferro e aço (novas ou repintura)	Lixar e eliminar possíveis pontos de ferrugem ou qualquer outra impureza. Limpar a superfície com um pano seco, aplicar uma ou mais demãos de Fundo Sintético Tinsul e em seguida aplicar uma ou mais demãos de Esmalte Premium Tinsul.
Superfície de galvanizado ou alumínio	Limpar com um pano umedecido em solvente Tinraz, aguardar a secagem. Aplicar Fundo promotor de aderência especial para estes metais. A seguir, aplicar normalmente o Esmalte Premium Tinsul.
De alvenaria, gesso, concreto ou blocos de cimento em bom estado.	Lixe e elimine o pó. Antes de pintar, aplique o Fundo Preparador de Paredes.
Com mofo	Misture água e água sanitária em partes iguais. Lave bem a área. Espere 6 horas e enxágue com bastante água. Espere que seque bem e aí pinte.
Com umidade	Antes de pintar, resolva o que está causando o problema.
Com gordura	Misture água com detergente neutro e lave. Depois, enxágue com bastante água. Espere que seque bem e aí pinte.

Para qualquer outro tipo de utilização, ligue para 90 49 3555.1758.

ALGUMAS DICAS

Evite pintar se o dia estiver chuvoso, a temperatura abaixo de 10° ou acima de 40° e a umidade relativa do ar superior a 90%. Limpe a superfície utilizando pano ou esponja macia umedecida com água e detergente neutro sem esfregar, conforme informado. Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Validade conforme etiqueta. Após aberto, utilizar em até seis meses, desde que mantido fechado e armazenado adequadamente, sem diluir.

PARA SUA SEGURANÇA

Conserve a embalagem bem fechada, sempre na posição vertical, em local coberto, longe de calor e umidade. Não perfure, não queime e não utilize a embalagem para outros fins. Durante a preparação, aplicação e secagem do produto, mantenha o ambiente ventilado, utilize máscara protetora, luva e óculos de segurança apropriados. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Não coloque em contato com alimentos e água para consumo. Não ingerir o produto, caso ocorra, não provoque vômito. Se houver inalação acidental dos vapores do produto, levar as pessoas para local ventilado. Em caso de contato acidental com a pele, lavar com água limpa e sabão. Com os olhos, lavar com água corrente limpa, no mínimo por 15 minutos. Pessoas com precedente de alergia ao produto devem evitar seu manuseio. Em caso de gravidade das situações acima citadas, procure auxílio médico.

Ler as instruções no verso antes de usar o produto