

tinsul TINTAS

A vida pede cor



- ✓ Ecológica
- ✓ Baixo odor
- ✓ Máxima cobertura
- ✓ Super lavável
- ✓ Super acabamento



**Acrílico
Premium
Contém 3,6l**

Ler as instruções no verso antes de usar o produto

**CENTRAL DE INFORMAÇÕES
AO CONSUMIDOR
90 49 3555 1758**

www.tinsul.net



Fabricado por: Indústria de Tintas Ouro Ltda.
CNPJ: 02.575.973/0001-84 | Rodovia SC 458, km 01
89663.000 | Ouro.SC | 49 3555 1758
Químico Responsável: CRQ 09400853 IX Região
Indústria Brasileira



APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Diluição: Independente de a superfície já ter sido pintada ou não, adicione 10 - 15% de água potável e misture bem até a completa homogeneização, para a primeira demão. Para as demais dilua 10% com água potável. Antes e durante a aplicação, a tinta precisa estar homogênea. Para isso, misture sempre com uma espátula de plástico, metal ou madeira. Para a aplicação com pistola dilua com 20% de água potável.

PAREDES	LIMPEZA	PREPARAÇÃO
Em bom estado (com ou sem pintura).	Lixe e elimine o pó.	Antes de pintar, aplique o Fundo Preparador de Paredes.
De gesso, concreto ou blocos de cimento.	Lixe e elimine o pó.	Aplique o Selador Acrílico para paredes externas e internas. Se não for possível aguardar os 30 dias e a secagem total do reboco, aplique uma demão do Fundo Preparador de Paredes.
Com reboco novo.	O reboco da sua casa estará pronto para receber a pintura após 30 dias. Depois desse tempo, lixe e elimine o pó.	Antes de pintar, aplique o Fundo Preparador de Paredes.
Com reboco fraco, paredes pintadas, com cal ou que tenham partes soltas.	Lixe e elimine o pó e as partes soltas.	Corrija a parede. Para paredes exteriores, utilize Massa Acrílica e, para paredes interiores, use Massa Corrida.
Com pequenas imperfeições.	Lixe e elimine o pó.	Esperem que seque bem e aí pinte.
Com mofo.	Misture água e água sanitária em partes iguais. Lave bem a área. Espere 6 horas e enxágue com bastante água.	Esperem que seque bem e aí pinte.
Com umidade.	Antes de pintar, resolva o que está causando o problema.	Limpe com um pano molhado e espere que seque bem antes de pintar.
Com brilho.	Lixe até tirar o brilho. Depois tire o pó.	Esperem que seque bem e aí pinte.
Com gordura.	Misture água com detergente neutro e lave. Depois enxágue com bastante água.	

RENDIMENTO POR DEMÃO

Reboco: 9 a 11 m²/lt.
Repintura: 9 a 14 m²/lt.
Massa: 10 a 14 m²/lt.
Demãos: Normalmente, com 2 ou 3 demãos você consegue um excelente resultado. Mas dependendo do tipo, estado da parede e da cor, talvez sejam necessárias mais demãos. **Secagem:** 1 hora depois de pintar, a tinta está seca ao toque. **Entre uma demão e outra, espere 4 horas. Aguarde mais 4 horas depois da última demão para a secagem total da tinta.** Para qualquer outro tipo de utilização, ligue para 90 49 3555.1758.

ALGUMAS DICAS

Evite pintar se o dia estiver chuvoso, a temperatura abaixo de 10° ou acima de 40° e a umidade relativa do ar superior a 90%. Caso chova nos primeiros 20 dias, lave imediatamente a superfície com água corrente limpa, sem esfregar (para evitar desgaste, agressão do filme ou levantamento de brilho). Limpe a superfície utilizando pano ou esponja macia umedecida com água e detergente neutro sem esfregar, conforme informado. Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem. Validade conforme etiqueta. Após aberto, utilizar em até seis meses, desde que mantido fechado e armazenado adequadamente, sem diluir.

PARA SUA SEGURANÇA

Conservar a embalagem bem fechada, sempre na posição vertical, em local coberto, longe de calor e umidade. Não perfure, não queime e não utilize a embalagem para outros fins. Durante a preparação, aplicação e secagem do produto, mantenha o ambiente ventilado, utilize máscara protetora, luva e óculos de segurança apropriados. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Não coloque em contato com alimentos e água para consumo. Não ingerir o produto, caso ocorra, não provoque vômito. Se houver inalação acidental dos vapores do produto, levar as pessoas para local ventilado. Em caso de contato acidental com a pele, lavar com água limpa e sabão. Em contato com os olhos, lavar com água corrente limpa por, no mínimo, 15 minutos. Pessoas com precedente de alergia ao produto devem evitar seu manuseio. Em caso de gravidade das situações acima citadas, procure auxílio médico.

COMPOSIÇÃO

Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água. Produto classificado conforme norma da ABNT - NBR 11702 DE 04/92 tipo 4.2.5. Produto em conformidade com a norma da ABNT - NBR 15079. Garantia: A Tinsul garante o desempenho deste produto por cinco anos após a aplicação, desde que tenham sido seguidas todas as instruções dadas aqui e nos seus complementos. Atendidas essas considerações, durante esse período, a tinta não apresentará problemas como calcinação, descascamento, nem com a limpeza de sua superfície. A garantia só não é válida para aplicação em paredes externas com cores formuladas com pigmentos intensos, tais como: amarelo, vermelho e magenta, que podem sofrer perda gradativa de tonalidade, mas esse desbotamento não compromete a proteção e durabilidade da tinta. Essa garantia restringe-se à reposição do produto. Para isso, guarde a nota fiscal original da compra, o nº do lote de fabricação e o prazo de validade do produto e dos seus complementos.

A VIDA PEDE COR

Escolher a cor do seu ambiente é algo para a vida e estampa o seu jeito de ser. A tinta Acrílica Tinsul dá um toque todo especial à sua casa para ela ter a sua cara e fazer a vida mais colorida. Possui tecnologia avançada e permite escolher as cores prontas, disponíveis no catálogo ou, ainda, preparar sua cor personalizada. Além de ser um acrílico de qualidade muito superior, a tinta Acrílica Tinsul é indicada para paredes externas e internas de alvenaria, concreto e massa corrida ou acrílica. Possui características como baixo odor e consistência diferenciada, mais viscosa. Apresenta finíssimo acabamento, fácil aplicação, rápida secagem, excelente cobertura e rendimento com mínimo respingamento. A fosca dá um acabamento aveludado, disfarçando pequenas imperfeições da superfície. A acetinada, um acabamento suave, requintado. A semibrilho dá um grau de brilho moderado, ressaltando a superfície da parede e formando uma película protetora e de fácil limpeza. Escolha a tinta Acrílica Tinsul da sua preferência e estampe o seu jeito de ser com alegria, porque a vida pede cor.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Uso no sistema Tinsul Colors. Produto policomponente. Adicionar pigmento e misturar. Antes de efetuar o tingimento, vire a embalagem de cabeça para baixo para umedecer a tampa. **Tempo de agitação:** 4 minutos. O volume desta embalagem varia de acordo com a cor preparada/tingida (0,8l-0,9l). Usar somente concentrados comercializados por Tinsul Tintas.

COMO PINTAR FACILMENTE

Material: Rolos de lã de pêlo baixo ou pincéis de cerdas macias. Para maior durabilidade dos pincéis, limpe-os sempre com água e sabão. **Preparação:** Toda a superfície deve ser preparada para receber a tinta. Isso quer dizer que ela precisa estar firme, uniforme, limpa e seca, sem qualquer tipo de gordura ou mofo. Além disso, fatores como homogeneização, diluição, aplicação, temperatura, tempo de secagem etc., influenciam na obtenção de um excelente resultado. Por isso, leia as dicas e orientações desta embalagem antes de aplicar o produto.