

tinsul

TINTAS

A vida pede cor

CENTRAL DE INFORMAÇÕES
AO CONSUMIDOR
90 49 3555 1758

www.tinsul.net

tinsul
TINTAS

Fabricado por: Indústria de Tintas Ouro Ltda.
CNPJ: 02.575.973/0001-84 | Rodovia SC 458, km 01
89663.000 | Ouro.SC | 49 3555 1758
Químico Responsável: CRQ 09400853 IX Região
Indústria Brasileira



Complementos

Contém 3,6l

Ler as instruções no verso antes de usar o produto

A VIDA PEDE COR

A Linha de Complementos da Tinsul dá um toque especial à sua casa para ela ter a sua cara e fazer a vida mais colorida. Paredes, peças automotivas, madeira e muitos outros tipos de superfícies necessitam de cuidados especiais quando expostos à natureza. Atualmente, muitas são as técnicas existentes para proteção e tratamento de superfícies envolvendo galvanoplastia, pintura e outros tipos de revestimento. Atendendo as Normas da ABNT, a Linha de Complementos da Tinsul é indicada para paredes externas e internas de madeira, metais, alvenaria e concreto, previamente preparadas. Possui características como baixo odor, baixo VOC (liberação de compostos orgânicos voláteis para a camada da atmosfera), finíssimo acabamento, fácil aplicação, rápida secagem, excelente cobertura e rendimento com mínimo respingamento. Escolha o complemento Tinsul ideal de sua preferência, e estampe o seu jeito de ser com alegria, porque a Vida pede Cor.

TEXTURA ACRÍLICA

Revestimento acrílico estirado, consistente e com poder de enchimento, que quando aplicado, proporciona efeito texturizado de acordo com o tipo de equipamento utilizado (rolo, espátula, etc) e indicado para superfícies externas e internas de alvenaria, onde inclusive cobre pequenas imperfeições da parede quando aplicado tal qual (sem diluição).
Diluição: produto pronto para uso.
Aplicação: Para texturar - rolo de espuma rígida para texturas, desempenadeira de aço. Desenho e efeitos: rolo para textura e ou desempenadeira de PVC. Intervalo entre demãos: mínimo de 3h de intervalo dependendo do tipo de aplicação. Não se deve aplicar nenhum tipo de esforço sobre a superfície com a textura durante 20 dias. Para ambientes externos, após secagem, aplique duas demãos de Acrílico PREMIUM Tinsul na cor que desejar observando as indicações dos produtos.
Secagem: ao toque: 6 horas, total: 12 horas.
Rendimento: lisa 5 a 10m²; rústica: 4 a 8m²/galão (3,6l)/demão.
Composição: Água, emulsão acrílica-estirada, pigmentos e/ou cargas minerais, aditivos, surfactantes, espessantes e microbicidas não metálicos.

GRAFIATTO

É um produto para quem deseja criar em suas paredes um efeito decorativo sofisticado e moderno. Grafiatto permite a obtenção de diversos efeitos, sendo o mais comum o arranhado, com riscos em baixo relevo. Sua formulação, com quartzo, lhe confere grande dureza, ótima resistência a abrasão, hidrorrepelência, secagem rápida, com baixo odor e excelente resistência à alcalinidade. Devido a sua elevada consistência e alto poder de enchimento, permite disfarçar as imperfeições da superfície. Poderão ser criados diversos tipos de acabamento de acordo com o instrumento utilizado e dependendo da imaginação do aplicador. Grafiatto é indicado como revestimento para superfícies de alvenaria e blocos de concreto, em ambientes externos e internos. Não se deve aplicar nenhum tipo de esforço sobre a superfície com a textura durante 20 dias. Após esse período, pode-se lavar a superfície com água, detergente neutro e esponja macia.
Diluição: produto pronto para uso.
Aplicação: rolo de lã ou desempenadeira de aço.
Secagem: ao toque: 1 hora, total: 4 horas.
Rendimento: 1,5 a 2,0 (galão (3,6l)/demão.
Composição: Resina acrílica estirada, pigmentos inertes, hidrocarbonetos alifáticos, coalescentes, espessantes, surfactantes, microbicidas não metálicos e água.

MASSA ACRÍLICA

Massa acrílica branca de elevada consistência, excelente resistência ao intemperismo, cremosa, com alto poder de enchimento, secagem rápida e fácil aplicação. Indicado para uniformizar e nivelar superfícies internas e externas de alvenaria-reboco, concreto, gesso e fibrocimento e corrigir pequenas imperfeições, proporcionando um acabamento liso e um melhor rendimento da tinta de acabamento.
Diluição: produto pronto para uso.
Aplicação: aplicar de duas a três camadas finas, tal qual com espátula ou desempenadeira de aço, observando um intervalo entre demãos de no mínimo 2h.
Secagem: entre demãos: 2 horas, para lixamento: 3 horas.
Rendimento: 08 a 12 m²/galão (3,6 lts)/demão.
Composição: Água, emulsão acrílica-estirada, pigmentos e/ou cargas minerais, aditivos, surfactantes, espessantes e microbicidas não metálicos.

MASSA CORRIDA

Massa corrida de elevada consistência, cremosa, com alto poder de enchimento, secagem rápida e fácil aplicação. Indicado para uniformizar e nivelar superfícies internas de alvenaria e corrigir pequenas imperfeições.
Diluição: produto pronto para uso.
Aplicação: tal qual com espátula ou desempenadeira de aço. Aplicar em camadas finas. Intervalo entre demãos: mínimo 2h.
Secagem: entre demãos: 2 horas, para lixamento: 3 horas.
Rendimento: 08 a 12 m²/galão(3,6l)/demão.
Composição: Água, emulsão acrílica modificada, cargas minerais, hidrocarbonetos alifáticos, espessantes e microbicidas não metálicos.

FUNDO PREPARADOR BASE SOLVENTE

Produto incolor de elevado poder impregnante, resistente à alcalinidade, secagem rápida, baixo odor e de fácil aplicação. Aglutina partículas soltas, uniformiza a absorção, sela e reforça a coesão das superfícies condicionando-as para receber acabamento. Previne o surgimento de falhas como manchas e descascamento. Preservando e conferindo maior durabilidade a pintura. Indicado para o tratamento prévio de superfícies externas e internas de reboco fraco, paredes caiadas, gesso, fibrocimento e pinturas calcinadas e descascadas.
Diluição: com aguarrás, de 50 a 100%. Esse produto, logo após a sua aplicação, não deve formar um filme fechado e brilhante. Quando isso ocorrer, deve-se diluí-lo ainda mais, de modo a não comprometer a aderência do acabamento. Sobre superfícies muito porosas e absorventes, quando necessário, aplicar uma outra demão logo após a primeira.
Aplicação: rolo de lã, revólver, pincel ou trincha.
Secagem: ao toque: 2 horas, total: 6 a 8 horas.
Rendimento: 25 a 45m² por galão(3,6l)/ demão.
Composição: Produto à base de resina acrílica e aguarrás mineral.

FUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA

Produto base água, de fácil aplicação, secagem rápida, com suave perfume, de elevado poder penetrante e resistente à alcalinidade. Indicado para tratamento prévio de superfícies internas e externas de reboco fraco, reboco e concreto novos, paredes caiadas, gesso, fibrocimento, pinturas calcinadas ou descascadas e pisos cimentados.
Diluição: gesso: 10 - 100% com água limpa, outras superfícies: 10 a 20%. Esse produto, logo após a sua aplicação, não deve formar um filme fechado e brilhante. Quando isso ocorrer, deve-se diluí-lo ainda mais, de modo a não comprometer a aderência do acabamento.
Aplicação: rolo de lã, revólver, pincel ou trincha.
Secagem: ao toque: 2 horas, total: 6 horas.
Rendimento: 15 a 20m² por galão.
Composição: Produto à base de emulsão aquosa acrílica modificada, aditivos específicos, água, preservantes isentos de metais pesados.

TINTA PARA PISO

Tinta especial recomendada para proteção, decoração e demarcação de pisos cimentados e superfícies de concreto, fibrocimento, reboco e cerâmica, em áreas externas e internas (não vitrificadas). Indicado para a pintura de quadras poliesportivas, calçadas, estacionamento, telhas, áreas industriais e pisos cimentados em geral.
Diluição: Para a primeira demão: 20 a 30% com água potável, nas demais: 10 a 20%.
Aplicação: rolo de lã, pincel ou trincha. Não se deve aplicar nenhum tipo de esforço sobre a superfície pintada durante 7 dias.
Secagem: ao toque: 30 minutos, entre demãos/final: 3 horas.
Rendimento: 25 a 45m² por galão (3,6l)/ demão.
Composição: Produto à base de emulsão acrílica estirada modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, quartzo, aditivos específicos isentos de metais pesados, coalescentes e água.

SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO

Fundo selador branco de grande resistência ao intemperismo, e de ótimo poder de cobertura e enchimento. Produto de fácil aplicação, secagem rápida, ótima aderência à superfície e boa impermeabilidade. Indicado para selar e uniformizar a absorção de superfícies externas e internas de alvenaria - reboco, concreto, blocos de concreto e fibrocimento - proporcionando um melhor rendimento da tinta de acabamento. Não recomendada sua aplicação sobre superfícies revestidas com massa corrida e acrílica.
Diluição: homogeneizar o produto com espátula adequada e adicionar 10 a 20% de água. A primeira demão pode ser aplicada mais diluída (20%) quando se tratar de superfícies mais absorventes.
Aplicação: rolo de lã, pincel ou trincha. Sempre entre 10°C e 40°C e umidade relativa do ar inferior a 90%. Intervalo entre demãos: mínimo 2 horas.
Secagem: ao toque: 2 horas, total: 4 horas.
Rendimento: Média de 25 a 35 m² /galão (3,6l) / demão, bastante variável de acordo com o substrato.
Composição: Água, emulsão acrílica estirada, pigmentos e/ou cargas minerais, aditivos, surfactantes, espessantes e microbicidas não metálicos.

PARA SUA SEGURANÇA

Mantenha esta embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de alimentos e fontes de calor. A embalagem vazia não deve ser reutilizada ou incinerada. Ao manusear, preparar ou aplicar o produto, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado: óculos de segurança adequados contra respingos de produtos químicos, luvas resistentes, e máscara respiratória própria para vapores orgânicos e particulados. Após o uso lave sempre as mãos com água e sabão. Evite contato com a pele e os olhos, se ocorrer, lave-os com água em abundância. Não limpar com solventes ou diluentes. Pessoas alérgicas devem evitar contato com o produto. Evite inalação, se ocorrer, retire a pessoa do local e transfira-a para um ambiente com ventilação natural. Evite ingestão, se ocorrer não provoque vômito, procure atendimento médico e leve a embalagem. CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica - fones (11) 3069-8571 ou 0800 148110, atendimento 24 horas.